

accélérateur d'eau sur remorque, 786km/h, 300bars, 1050l/h, 155°C

remorque compact et mobile avec système de réservoir à plusieurs compartiments.

capot en matière plastique stratifié particulièrement résistant aux chocs et à la chaleur. évite l'encrassement du moteur et de la pompe et réduit considérablement les émissions sonores.

réservoir d'eau en matière plastique, fondu en bloc, sans soudures, assurant l'alimentation en eau, intégré dans l'appareil. résistant aux chocs et inoxydable. compensation des variations de pression dans la conduite d'alimentation, absence de bulles dans l'eau augmentant la durée de vie de la pompe à haute pression.

pompe à vilebrequin. réglage progressif de la pression.

chaudière avec 99kW de puissance de chauffe, avec double enveloppe en inox, afin d'exclure l'attaque par la rouille de la gaine extérieure.

moteur à essence, bi-cylindres à quatre temps, refroidissement à air, 570ccm avec réserve de puissance pour fonctionner en régime continu.

réservoir pour combustible en matière plastique, fondu en bloc, sans soudures, à grande capacité pour réduire les intervalles de remplissage, résistant aux chocs et à la rouille pour plus de sécurité technique.

réservoir pour carburant en matière plastique, fondu en bloc, sans soudures, à grande capacité pour réduire les intervalles de remplissage, résistant aux chocs et à la rouille pour plus de sécurité technique.

sécurité / commande: système équipé de composants dépassant les exigences du législateur pour une sécurité renforcée. la commande est sciemment conçue de façon à fonctionner sans électronique afin d'éviter les défaillances causées par les secousses, l'humidité ou le froid.

horomètre facilitant le calcul de la durée des travaux et des intervalles de maintenance.

fixation pour malette d'accessoires.

fixation pour l'enrouleur pour le flexible d'arrivée d'eau, 25m 3/4".

flexible à haute pression falch nonstop 5, 10m 500bars, 155°C, n'accuse, en raison de son diamètre intérieur de 10mm, qu'environ 1/3 de la perte de pression normalement affichée par un tuyau de 8mm. les 2 armatures en acier assurent une extrême longévité sans réparations. les raccords en acier inoxydables caractéristiques des tuyaux falch - veillent à ce que, même après des années d'utilisation, des économies de temps lors du démontage et du montage de l'appareil soient réalisés.

24 mois de garantie!

---

pistolet à haute pression falch gun 3 à commande assistée, avec une aiguille de nettoyage des buses. permet à l'opérateur d'assurer un fonctionnement permanent du jet d'eau sans contracter des douleurs dans les mains ou les articulations.

lance 450mm, pour plus de confort au travail même en espace limité. élimination des risques de déformation du tube ou de destruction du filetage (acier inox) en cas de chute inopinée de la lance grâce à de nouveaux renforts de la protection manuelle et des tubes métalliques.

accessoires falch permettant une extension des possibilités d'utilisation et des économies de temps pendant le travail.

vêtements de protection adaptés et des séminaires spécialisés pour les utilisateurs améliorent leur efficacité et leur rendement.

service après-vente: notre réseau européen de revendeurs est à votre disposition pour le service après-vente.

garantie: 24 mois sur l'équipement complet, sans limitation du nombre d'heures de service. voir nos conditions générales de garantie.