

# Wetrok Duomatic C43/C50/C60



## L'autolaveuse adaptée à vos besoins

La Duomatic C43/C50/C60 est conçue pour le nettoyage des locaux faiblement encombrés de petite à moyenne taille, tels que supermarchés, écoles, hôtels, restaurants, hôpitaux, laboratoires et infrastructures sportives. En tant qu'utilisateur, vous avez le choix entre une machine sur secteur, pour une utilisation en continu, et une machine alimentée par des batteries, pour plus de mobilité.

Efficacité, hygiène et ergonomie ont été les points de départ essentiels du développement et du concept moderne de ces machines.

### Economie

Quelle que soit la version choisie, vous disposerez toujours d'une autolaveuse répondant aux plus sévères exigences professionnelles. Le réservoir sans membrane a une capacité de 30 litres. Le réservoir à membrane de 57 litres permet quant à lui de nettoyer une superficie de 450 m<sup>2</sup> sans interruption.

Le suceur mobile, réglable selon le type de sol, et les différents types de brosses et/ou pads permettent d'obtenir un résultat de nettoyage optimal. La Wetrok Duomatic C43/C50/C60 est réalisée en matériaux résistant à la corrosion qui ne se détériorent pas, même après plusieurs années de service. Ses moteurs nécessitant peu d'entretien et sa construction robuste garantissent à la Wetrok Duomatic C43/C50/C60 une longue durée de vie et des coûts d'entretien réduits.

### Ergonomie

La réponse aux exigences ergonomiques les plus actuelles se traduit par une machine facile à utiliser, maniable et particulièrement conviviale. Tournez la clé de contact, abaissez le carter de brosse... et

la machine s'occupe du reste ! Cette convivialité permet à votre personnel de nettoyage d'utiliser directement la Duomatic C43/C50/C60 après une courte instruction.

En outre, le faible niveau sonore de la machine sera particulièrement apprécié tant par l'utilisateur que par les autres personnes présentes. La Duomatic C43/C50/C60 est tractée au choix par les brosses ou par moteur de propulsion séparé.

### Sécurité

Lorsque vous optez pour une Duomatic C43/C50/C60, vous disposez toujours d'une autolaveuse qui répond aux exigences les plus sévères en matière de sécurité. La machine est en outre protégée par un système de flotteur électronique qui empêche toute pénétration d'eau dans les moteurs. Le système FSS™ (Floor Security System), qui est installé sur les machines avec traction, empêche que les sols soient endommagés suite à des erreurs d'utilisation.

### Facilité d'entretien

Dès le début, Wetrok a consacré beaucoup d'attention à la conception fermeé de la machine, ce qui en simplifie le nettoyage. L'entretien se fait rapidement grâce à l'astucieuse construction de la machine, ce qui contribue également à réduire les coûts.

### Nous vous conseillons avec plaisir

En plus de la Duomatic C43/C50/C60, Alpheios vous propose d'autres modèles d'autolaveuses. Votre contact chez Alpheios se fera un plaisir de vous conseiller le type de machine qui répond le mieux à vos besoins.

# Quelques caractéristiques remarquables



Différents accessoires pour des applications diverses



Tableau de commande



Réservoir d'eau de 2 x 30 litres



Réservoir à membrane de 57 litres



Suceur courbe

## Caractéristiques techniques

Type de machine	Duomatic C43/C50/C60 E/EM	Duomatic C43/C50/C60 B/BM	Duomatic C43/C50/C60 BA/BMA
<b>En général</b>			
Tension	230 V	24 V	24 V
Fréquence	50 Hz	-	-
Puissance	767 W	767 W	1007 W
Classe de protection électrique	I	III	III
Chargeur de batteries	-	in-/extern	in-/extern
Niveau sonore	70 dB	70 dB	70 dB
Largeur du suceur	680/770/920 mm	680/770/920 mm	680/770/920 mm
Capacité utile du réservoir à membrane	57 l (EM)	57 l (BM)	57 l (BMA)
Capacité utile du réservoir d'eau propre	30 l (E)	30 l (B)	30 l (BA)
Capacité utile du réservoir d'eau sale	30 l (E)	30 l (B)	30 l (BA)
Traction sur les roues	Non	Non	Oui
Puissance du moteur de traction	-	-	2x120 W
Largeur de travail	430/500/600 mm	430/500/600 mm	430/500/600 mm
Longueur du câble	25m	-	-
Performance théorique	1720/2000/2400 m <sup>2</sup> /h	1720/2000/2400 m <sup>2</sup> /h	1720/2000/2400 m <sup>2</sup> /h
Vitesse maximale marche avant	-	-	5 km/h
Matériau du châssis	PE	PE	PE
Matériau du réservoir	PE	PE	PE
<b>Unité de la brosse</b>			
Puissance	2x190 W	2x190 W	2x190 W
Nombre de brosses/plateaux d'entraînement	2 pièces	2 pièces	2 pièces
Diamètre de la brosse/plateau d'entraînement	220/255/305 mm	220/255/305 mm	220/255/305 mm
Vitesse de rotation	220 t.p.m	220 t.p.m	220 t.p.m
Pression de la brosse	42/31/22 g/cm <sup>2</sup>	42/31/22 g/cm <sup>2</sup>	42/31/22 g/cm <sup>2</sup>
Nombre de moteurs	2 pièces	2 pièces	2 pièces
<b>Unité d'aspiration</b>			
Puissance	387 W	387 W	387 W
Débit d'air	33 l/s	33 l/s	33 l/s
Vacuum	154 mbar	154 mbar	154 mbar
<b>Dimensions et poids</b>			
Longueur	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Largeur sans suceur	530/600/700 mm	530/600/700 mm	530/600/700 mm
Hauteur	1110 mm	1110 mm	1110 mm
Poids avec batteries	-	155/156/158 kg	171/172/174 kg
Poids sans batteries	102/103/105 kg	105/106/108 kg	121/122/124 kg

Sous réserve de modifications

## Alpheios, votre connaissance du nettoyage

### Alpheios B.V.

In de Cramer 8a  
6411 RS Heerlen  
Tel.: 045 - 573 88 88  
Fax: 045 - 574 35 24  
E-mail: info@alpheios.nl  
www.alpheios.nl

### Alpheios Belgium S.A.

Gaston Fabrélaan 50  
2610 Wilrijk  
Tél: 03.828.48.48 / Lux: 40 23 43  
Fax: 03.828.42.80 / Lux: 40 23 42  
E-mail: info@alpheios.be  
www.alpheios.be

### Alpheios France S.A.S.

27, rue Gustave Eiffel - B.P. 178  
95691 Goussainville Cedex  
Tél: 01 39 94 66 66  
Fax: 01 34 04 92 79  
E-mail: info@alpheios.fr  
www.alpheios.fr